



NUEVAS FUENTES EPSITRON® CLASSIC TROPICALIZADAS

Recientemente Wago sacó al mercado su nueva familia de fuentes de alimentación Epsitron® Classic de la familia 787. Esta nueva familia de fuentes aportó una nueva serie de características técnicas que se tradujeron en una mayor fiabilidad y robustez permitiendo aportar una solución fiable y de calidad a los mercados y soluciones más exigentes en el sector industrial y de procesos.

Las principales características de estas fuentes son:

- Amplio Rango de Entrada /Salida :
 - AC 85 ... 264V (1 ~) / SELV- Output Ajustable: DC 12,24,48 (-10 / +20%)
 - AC 180 ... 550 V (2 ~) / SELV- Output Ajustable: DC 24
 - AC 320 ... 575 V (3 ~) / SELV- Output Ajustable: DC 24
- Contacto DC O.K.
- ToopBoost¹ Integrado
- Carcasa Plástica / Metálica con Protección Clase I
- Conectores enchufables MCS de la serie 721 de Wago
- Certificaciones: CE, EN 60335-1, UL 60950, UL 508, GL

Actualmente y como principal novedad, Wago ha sacado al mercado una importante novedad técnica dentro de esta familia: la Fuente de Alimentación **Epsitron® Classic Tropicalizada (787-16XX/0000-070)**. Como principal característica de estas nuevas referencias de la Serie 787 de las Epsitron® Classic cabría destacar el tratamiento especial empleado sobre la PCB de dichas Fuentes que permiten que se cumplan los requisitos del estándar **ISA-S71.04** para niveles de corrosión graves **G3**, convirtiéndose en una fuente de alimentación apropiada para ambientes donde sea necesaria presentar una solución de alimentación fiable en instalaciones donde haya un alto grado de presencia de elementos nocivos para los componentes electrónicos como son el **H₂S, NO₂, Cl₂ y SO₂**.

De esta manera la nueva familia de la **Epsitron® Classic Tropicalizada** se presenta como la solución ideal para aquellas instalaciones donde la presencia de sustancias corrosivas puedan comprometer el funcionamiento de los equipos de electrónica.



Oficina Comercial y Soporte Técnico en Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Segovia y Sevilla.

Telf. Atención al cliente: 902.999.872 Web: www.dicomat.com

¹ Para 787-1622, -1631, -1632, -1634, -1635